



FICHE TECHNIQUE CM17

Cabine d'accueil insonorisée | Agrée Norme ERP Catégorie 1

Dimensions et poids

Dimensions intérieures utiles (L x l x h) : 131 x 85 x 185 cm

Dimensions extérieures (L x l x h) : 140 x 100 x 208 cm

Poids net : 180 Kg

Armature et cloisonnement intérieur/extérieur

Aluminium et acier (classement feu M0) + Aluminium/matières composites (classement feu M1)

Rapport de contrôle certifié par :

LCPP Laboratoire central, 39 bis rue de Dantzig, 75015 Paris

Mobilier

Siège acier avec réglage en hauteur (classement feu M0)

Impression

Impression (Imprim'vert) sur Vinyle monomère avec colle sans solvant (classement feu M1)

Rapport de contrôle certifié par :

LCPP Laboratoire central, 39 bis rue de Dantzig, 75015 Paris

Eclairage

Néons leds (64w)

Panel 300 leds SMD (45 w)

Matériel

PC (48w)

Webcam 4K

Microphone cardioïde

Ecran tactile 16" wide (dalle en verre) (15w)

Amplificateur stéréo (75w)

Alimentation

Fréquence : 50 Hz

Tension : 220/230 V

Intensité max. : 6 A

Différentiel électrique : 30 mA

Consommation moyenne : 247 W/h

Contrôle de l'installation électrique certifié conforme par :

ACRITEC Grenoble-Isère, 196 rue Rocher-de-Lorzier, 38430 Moirans

